

# RYSKY

## METSÄKONEET

RYSKY NOSTOLAITEVINSSI on vetotehtaan suuri, toiminnaltaan varma ja kevytkäyttöinen.

Kitkapinnat ovat kummallakin puolella kytkinlevyä. Ne kestävät siten pitkäaikaisen käytön eivätkä kuumene, joten vetoteho säilyy raskaassakin käytössä. Kytkimen käpälät lisäävät puristusvoimaa ja vinnin vetotehoa. Myöskään taivuttavia voimia ei kohdistu kytinkoneistolle, joten koneisto kestää.

Vinssi kiinnitetään traktorin 3-pistenostolaitteisiin. Tukijalat aikaansaavat turvallisen vinnsausasennon. Lovipankko on vakiovarusteena.

Vinssiä voidaan käyttää myöskin kuormaukseen ja purkuun, asentamalla itsekeskittyvä kuormaustuomi laitteeseen.

### MITTOJA JA ARVOJA:

Vetoteho 2,5—3,5 t  
Kelan ø 300 mm, leveys 105 mm  
Rullaketju 5/8"  
Vinnsausnopeus 30—60 m/min  
Vaijerin pituus 50 m ø 8 mm, mahtuu 80 m  
Puomin pituus 3 m

### MITTOJA JA ARVOJA:

Maavara 37 cm  
Kuormauskorkeus 50 cm  
Leveys 153 cm  
Sivutolpat 65 cm  
Aisan säätö 100—178 cm  
Jalaskoko 18 x 135 cm  
Nytkä 85 mm

RYSKY 6 ja 8 t. METSÄTELIT on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Akselisto siirrettävissä telirungolla. Vaunut ovat saataavissa joko tavallisella vetokoukkuun kiinnitettävällä aisalla tai niveltävällä vetoharjalla. Jalaket, vakaajasynteri ja etusjakehys ovat lisälaitteita.

### MITTOJA JA ARVOJA:

	Rysky 4	Rysky 6—8
Kantavuus	4 t	6—8 t
Renkas	8,50 x 12/4	14 x 16/14
Kok.leveys	179 cm	200—220 cm
Maavara	50 cm	55 cm
Kuorman poikkileikkauspinta-ala	1,5 m <sup>2</sup>	2,5—3 m <sup>2</sup>

RYSKY TALOUSREKI on tarkoitettu maatiolojen yleisreeksi, jolla voidaan ajaa kotitarpepuut, pinotavara-ajot ja monet muut ajot. Teleskooppiasian ansiosta reellä voidaan ajaa eripituista tavaraa. Aisalla oleva nytkä helpottaa ajoa vaikeissa olosuhteissa. Reki voidaan nostaa reikäpuomiin kiinnitettävällä nostokappaleella tai lovipankolla olevalla ketjulla.

RYSKY 4 t. METSÄTELIN vetokoneeksi riittää tavallinen maataloustraktori.

Teliakseli siirrettävissä keskusrungolla. Vaunulla on suuri maavara, matala kuormauskorkeus, alhainen painopiste, pieni kallistelu ja vähäinen vetovastus. Vaunussa on kaksi kiinteää ja kaksi laukaistavaa pylvästä. Jalaket lisävarusteena.



# SOK

OSUUSKAUPAT

Jälleenmyyjä:

Valmistajat:  
KY. P. VUOREN KONEPAJA  
24100 SALO 10, PUH. 924—2075  
KULJETUSKONE OY

613211

## RYSKY MONITOIMIKUORMAIN

— Rysky monitoimikuormain on huokeahintainen "joka tilan" kuormain-takalanayhdistelmä.

— Perusrunkoon on mahdollisuus hankkia: lantatalikko, soralevy, lumikauha, leikkaava laakasiilon tyhjennyslaite, takalana ja takalanan kannatuspyörät

— Kiinnityshaarukka on nopeasti irroitettavissa ja sen tilalle on kiinnitettävissä takalana. Lanaan voidaan asentaa pyörät tasausta helpottamaan. Pyörillä varustetulla lanalla on mahdollisuus todella tasata, koska pyörät on sijoitettu riittävän kauas lanan taakse.

— Kuormaajaan on mahdollisuus laittaa laakasiilon tyhjennyslaite. Talikko peuruutetaan rehuun ja pyörivä, terillä varustettu teräketju leikkaa rehusta suorakaitteen muotoisen palan. Leikattu pala ja siilon reuna jää kiinteäksi.

— Rysky monitoimikuormaimen teho ja nostovoima riippuu traktorin koosta ja nostolaitteen tehosta. Niveltyvä runko-osa antaa suuren nostokorkeuden ja riittävän nostovoiman useimpiin kuormauksiin. Rysky monitoimikuormain on edullinen vaihtoehto.

TEKNISET TIEDOT: Peruskauhan leveys 1000 mm, lumikauhan leveys 1800 mm, takalanan leveys 2000 mm, nostokorkeus 2000 — 2500 mm, nostovoima 350 — 500 kg (riippuu traktorin nostolaitteen tehosta).

\*) Oikeudet mittoja ja rakennetta koskeviin muutoksiin pidätetään.

SASA